



SCHEMA TECNICA

DIESEL – PULITORE COMPLETO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“DIESEL PULITORE COMPLETO” è un additivo per gasolio, per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel, in grado con un solo trattamento di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza dell'intero sistema di alimentazione, rimuovendo i depositi dallo stesso. Il prodotto esercita una rapida azione detergente pulendo a fondo gli iniettori, disincrostandoli, aumentando così il rendimento del motore.

- Pulisce l'intero sistema di alimentazione.
- Migliora la combustione
- Riduce la fumosità e i fumi di scarico
- Facilita le partenze a freddo
- Aumenta mediamente 2 numeri di cetano
- Restituisce la potenza originaria al motore
- Riduce la rumorosità del motore.
- Estende gli intervalli di manutenzione
- migliora le caratteristiche di lubricità dei gasoli a basso tenore di zolfo per autotrazione, agricoltura e macchine movimento terra.

- CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo per tutti i tipi di motori diesel, inclusi DI, IDI ed i sistemi Common Rail.

Sicuro anche per i convertitori catalitici.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

	Valori tipici
• Aspetto	liquido
• Colore	Paglierino
• Odore	Tipico
• Densità a 15°C ASTM D1298	0,895 g/ml
• Viscosità a 40°C ASTM D445	7,47 mm ² /s

- MODALITÀ D'USO

Versare l'intero contenuto del flacone nel serbatoio, meglio se prima del rifornimento. Ripetere il trattamento ogni 6000 km circa.

Compatibile con altri additivi Arexons.

- DOSAGGIO.

Il contenuto di una confezione da 250 ml è sufficiente per il trattamento di 50 litri di gasolio.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in PVC
Cod. 9795
Contenuto 250 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 30.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563