



COTTO
CLINKER
CEMENTO
**PIETRA E AGGLOMERATI
NON LUCIDI**

A COSA SERVE

- Impregna e protegge dagli sporchi oleosi, materiali assorbenti come pietre naturali grezze, cotto e cemento.
- Riduce drasticamente l'assorbimento del materiale senza alterarne l'aspetto estetico.
- È indicato sia in pavimentazioni interne che esterne.
- In pavimentazioni interne come protettivo di base prima della cera.

I VANTAGGI

- Effetto naturale: non altera l'aspetto.
- È a base acqua: trattamento più ecologico e tempi di lavoro drasticamente abbattuti perché può essere applicato anche su superfici con umidità residua.
- Non crea film superficiale.
- Non altera l'ingelività del cotto.
- Testato dal Centro Ceramico di Bologna.
- Ottimo anche per le superfici in cemento.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso

Applicazione per interni:

1. Applicare con pennello o vello su pavimento perfettamente pulito. Essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua perciò l'applicazione può essere fatta dopo pochi giorni dal lavaggio iniziale.
2. Dopo 4 ore stendere due mani di una cera liquida scelta in base al risultato estetico che si vuole ottenere.

Applicazione per esterni:

Impiegato per l'impermeabilizzazione di una superficie esterna, richiede due mani. Non usare poi cere di finitura

Manutenzione:

soluzione diluita di FilaCleaner

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto	10/20 m²
Pietra	10/20 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Dispersione in acqua di resine organiche.

ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.lgs 161/06:

Categoria: primer fissanti (idrorepellenti).

Valore limite UE (Cat: 1/h): 30 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 28 g/l

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido trasparente di colore giallino

Odore: alcolico

Densità: 1,010 kg/litro

pH: 4,6

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.