



PLASVEROI INTERNATIONAL MODOSTUC

DESCRIZIONE

E' uno stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione. E' inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. MODOSTUC è assolutamente esente da metalli pesanti. Disponibile in bianco e nove colori di cartella.

IMPIEGO

MODOSTUC è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno, ecc, oltre che per piccoli lavori di restauro.

MODO D'USO

Il prodotto può dirsi pronto all'uso, tuttavia si consiglia un premescolamento prima dell'utilizzo.

E' applicabile mediante spatole di acciaio flessibile su muro, cemento, legno, ecc. Non sono richieste precauzioni durante la fase di lavorazione.

CONFEZIONE

Bianco: 0,250-0,500-1-5-25 kg

Colorato: 0,500-1-5-25 kg

Tinte legno: tubo da 250 g

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari.

Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO 1,920-1,960 g/ml

RESIDUO SECCO (% in peso) 78

VISCOSITA' Tixotropico

PUNTO DI FIAMMA (°C) N.D.

VITA DI STOCCAGGIO (mesi) 12

SOVRAVERNICIABILITA' (h) 6

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

	DILUIZIONE
SPATOLA	Pronto all'uso
FRATTAZZO	Pronto all'uso
ESSICAZIONE	
FUORI POLVERE	N.D.
SECCO AL TATTO	max 1h
SECCO IN PROFONDITÀ	10h