

“Istruzioni per la riparazione della sedia”

Attrezzi per il montaggio:

- Munirsi di un martelletto e scalpello.
- Munirsi di una spugnetta con un lato ruvido.

Operazioni di montaggio:

- 1:** Immergere in acqua tiepida la paglia di Vienna per circa 30 min.
 - (Successivamente lasciare sgocciolare).
- 2:** Immergere in acqua tiepida il midollino per circa 5 min.
 - (Successivamente lasciare sgocciolare).
- 3:** Rimuovere il vecchio tessuto di Vienna e il midollino.
- 4:** Eliminare con una spugnetta bagnata in acqua calda eventuali residui rimasti nel canaletto della seduta. Lasciare asciugare.
- 5:** Tagliare la paglia di Vienna in modo che sporga di 2cm. da tutti i lati del canaletto della seduta.
- 6:** Con l'apposito cuneo martellare delicatamente il tessuto di Vienna per inserirlo nel canaletto avendo cura di tenderlo e bloccarlo con i 4 perni posti orizzontalmente a metà di ogni lato della seduta.
- 7:** Rifilare con il taglierino lo scarto della paglia dalla seduta.
- 8:** Rimuovere i 4 perni dal canaletto della seduta.
- 9:** Inserire nel canaletto uno strato di colla vinilica.
- 10:** Inserire il midollino nel canaletto con lieve battuta.
- 11:** Lasciare asciugare per 12 ore la seduta lontano da fonti di calore.