



SCHEMA TECNICA

STARTER SPRAY

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spray per l'avviamento rapido del motore.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per motori benzine e diesel. Permette l'avviamento del motore durante la stagione invernale. Assicura una facile accensione anche alle basse temperature. Evita il logorio della batteria.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Aspetto | Liquido limpido |
| • Colore | Incolore |
| • Peso specifico | 0.665 g/ml |
| • Punto di infiammabilità | - 30°C |
| • Sostanza attiva | Etere etilico |
| • ropellente | Propano –Butano |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'arie e avviare il motore.

- AVVERTENZE

Altamente infiammabile.

- STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol 200 ml

Cod. 8453

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 05.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563