

Scheda Tecnica Ultra Grip

Ver. 5.0 Agosto 2021

ULTRA GRIP

Colla di montaggio rapido senza chiodi

DESCRIZIONE

Adesivo elastico monocomponente di ultima generazione, a base di polimeri ibridi, igroundurente, esente da Isocianati, solventi.

Caratterizzato da un'alta tixotropia ha un'alta presa iniziale, ottima stabilità e resistenza per applicazioni anche in esterno, è sovraverniciabile*.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per le applicazioni quotidiane più frequenti (sia "fai da te" che professionali) quali: incollaggio di specchi, soglie, davanzali, battiscopa, portasapone, pannelli, cassette delle lettere, piastrelle, canaline, materiali isolanti ecc.

Sostituisce chiodi e tasselli.

Resistente all'acqua, agli alcali diluiti, agenti pulenti, acqua di calce e muffa.

Forte tenuta su svariati materiali: legno, intonaco, mattoni, pietre, vetro, piastrelle, metalli, superfici verniciate, Polistirene e plastiche (ad esclusione PP, PE, PTFE).

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Incollaggio rapido multimateriale
- Senza chiodi
- Elastico
- Inodore
- Sovraverniciabile
- Per interni ed esterni

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO