



SCHEMA TECNICA

OLIO MOTORE AUTO : TOP 3X FAP

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

5W30 – Lubrificante multigrado sintetico per motori diesel che richiedono oli motore a basso tenore di ceneri (Low saps). Studiato appositamente per le nuove motorizzazioni equipaggiate con filtro antiparticolato è idoneo per qualsiasi marca e cilindrata. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità. L'elevato indice di viscosità lo rende idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica e stagionale garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per motori diesel.

Consigliabile particolarmente su motori dotati di sistemi di post trattamento dei gas di scarico e filtro antiparticolato.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Gradazione SAE	5W30
• Colore ASTM D1500	L 4,5
• Densità a 15°C ASTM D1298	0,850 kg/Lt
• Viscosità a 100°C ASTM D445	11,5 cSt
• Indice di viscosità ASTM D2270	161
• P. di infiammabilità ASTM D92	>200°C
• P. di scorrimento ASTM D97	-36

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

TOP 3X FAP - 5W30 può allungare l'intervallo di cambio, sebbene sia sempre opportuno rispettare i tempi previsti dal costruttore dell'auto.

E' possibile utilizzare l'olio anche per eventuali rabbocchi.

- PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

ACEA C3 – API SM

VW 504.00 – 507.00 Performance

M.B. Approval 229.51 Performance

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in HDPE

Cod. 9313 L 1

Cod. 9333 L 20

Cod. 9334 L 200

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

R. & D. 16.03.2015 Rev. 1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

