



- MARMO
- VENEZIANA
- GRANIGLIA
- PIETRA NATURALE
- COTTO



## A COSA SERVE

- Protegge i pavimenti in marmo, travertino e agglomerati (graniglia, palladiana, terrazzo).
- Rinnova le superfici con finitura lucida.
- Ideale per la mano iniziale e finale nel trattamento tradizionale del cotto e per la sua manutenzione.

## I VANTAGGI

- Dona una splendida lucentezza naturale.
- Facile applicazione e facile manutenzione.
- Protegge nel tempo la superficie.
- Non crea strato con la manutenzione.
- Rilucidabile.

## COME SI USA

**Diluizione:** sia pura che diluita a seconda delle necessità.

**Per la protezione dei pavimenti in marmo, agglomerati (veneziana, graniglia) e pietra con finitura lucida:**

**Pavimenti vissuti:** distribuire la cera pura con uno straccio umido o altro applicatore. Lasciare asciugare bene (circa 1 ora), quindi lucidare con un panno di lana o lucidatrice.

**Pavimenti nuovi:** diluire 1 litro di prodotto in 1-2 litri di acqua e stendere seguendo le stesse modalità sopra descritte.

**Per la finitura del trattamento con protettivi a base acqua/solvente (cotto e pietra naturale):**

Dopo l'applicazione dell'impermeabilizzante (es.

FILAW68 o FILAF0B), stendere FILACCLASSIC pura con un vello o altro opportuno applicatore. Lasciare asciugare bene (circa 1 ora), quindi lucidare con un panno di lana o lucidatrice.

**Per il trattamento tradizionale con cere in pasta su cotto:**

Applicare il prodotto puro con una pennellina. Dopo 4 ore applicare due mani della cera in pasta NATURWAX. Attendere 8 ore, lucidare e quindi completare il trattamento con un'ultima mano di FILACCLASSIC pura, utilizzando uno straccio, vello o altro applicatore. Lasciare asciugare bene (circa 1 ora), quindi lucidare con un panno di lana o lucidatrice.

**Per la manutenzione:**

**Rinnovo della lucentezza** (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di FILACLEANER (1:200), applicare FILACCLASSIC diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Quando la superficie è asciutta (circa 1 ora) lucidare.

**Ripristino della protezione** (1 volta all'anno): applicare la cera pura con uno straccio, vello o altro applicatore. Quando la superficie è asciutta (circa 1 ora) lucidare.

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Cotto  | 30 m <sup>2</sup>    |
| Pietra | 30/40 m <sup>2</sup> |

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

## Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.  
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

### COMPOSIZIONE

Emulsione in acqua di cere naturali e sintetiche, emulsionante non ionico, dispersione polimerica, profumo e additivi (conservante, antischiuma e bagnante).

### ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

Contiene: 2,2,2"- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) trietanolo.

Può provocare una reazione allergica.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido

**Colore:** bianco latte

**Odore:** bouquet fiorito

**Densità:** 1,001 kg/l

**pH:** 8,1

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.