



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio
Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffro, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.lineablavernici.it
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Scheda Tecnica

HH8011/00 DETERGENTE NEUTRO PER SERRAMENTI

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 15.06.07

DATA 02-04-08 AS/vvg

Caratteristiche generali

E' pronto all'uso e si utilizza esclusivamente su vecchie vernici di serramenti in legno per esterno. Serve per pulire da polvere, smog (e sporczia in genere).

Ha una energica azione sgrassante, che non intacca la vernice e non lascia alcun deposito.

Con una confezione da 0,750 si possono pulire oltre 50 m² di superficie.

Dopo aver applicato il prodotto è possibile risciacquare il serramento con acqua. Alla temperatura ambiente di 20 °C attendere circa 4 ore, e comunque non prima della completa essiccazione, per la successiva applicazione di vernice.

Avvertenze

- Se ne raccomanda l'uso prima dell'applicazione del ritonificante KK1112/00, o di quello all'acqua HH8012/00 che vanno applicati anch'essi a straccio, sul serramento pulito e asciutto.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.