



COSTRUTTORI DI SISTEMI PER PERSIANE ORIENTABILI
TAPPARELLE IN ALLUMINIO E SERRAMENTI

SAFEBLOCK

FERMA ANTA UNIVERSALE

UNIVERSAL STOPPER SHUTTER HOLDER



INNOVAZIONE



CONTACT US



www.t-in.it



Via Nilde lotti 1 - 73019 - Trepuzzi (LE) - Italy



info commerciali: marketing@t-in.it



info tecniche: ufficiotecnico@t-in.it



Tel +39 0832 760191



@T.IN.TecnologieIndustriali

VANTAGGI

- ✓ FACILE INSTALLAZIONE
- ✓ UNIVERSALE
- ✓ AMBIDESTRO
- ✓ PROGETTATO PER RESISTERE
- ✓ BLOCCAGGIO INNOVATIVO INCLINATO

BLOCCAGGIO INNOVATIVO



CODICE PRODOTTO (product code)

misura (measures)	apertura a 0°	apertura a 25°
75,5 mm	FA 75-0	FA 75-25
116 mm	FA 116-0	FA 116-25

COLORE (color)

NERO (black)	
RAL 1013	
RAL 9010	
RAL 6005	
RAL 7001	
RAL 8011	
RAL 8017	

MATERIALE
(material) Nylon e acciaio zincato
Nylon with galvanized steel core

CONFEZIONE
(package) CARTONE (30 pezzi)
package 30 pcs

SAFELOCK

FERMA ANTA UNIVERSALE

UNIVERSAL STOPPER SHUTTER HOLDER

INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFO

Il ferma anta universale a scomparsa **SAFELOCK**, disponibile in 2 modelli, rappresenta un sistema innovativo progettato per adattarsi a una vasta gamma di telai e aperture. Questo dispositivo si caratterizza per il suo meccanismo privo di molla interna, garantendo una maggiore affidabilità e durata nel tempo in termini di bloccaggio e inclinazione. La pratica maniglia integrata sulla staffa ne facilita l'estrazione, rendendo l'utilizzo intuitivo e funzionale.

Il sistema è disponibile in due dimensioni con 2 posizioni di blocco, una standard a filo muro, l'altra inclinata a 25°, per rispondere alle diverse esigenze di installazione.

*The universal stoppershutter holder **SAFELOCK**, available in 2 models, represents an innovative system designed to adapt to a wide range of frames and openings. This device is characterized by its mechanism without an internal spring, ensuring greater reliability and durability over time in terms of locking and inclination. The practical integrated handle on the bracket facilitates extraction, making the use intuitive and functional.*

The system is available in two sizes with 2 locking positions, one standard flush with the wall, the other inclined at 25°, to meet different installation needs. It is available in two dimensions with 2 different locking positions to respond to every installation need.

PRODOTTO IN DUE DIFFERENTI MISURE DI ANCORAGGIO

75 mm e 116 mm




fig. 1





fig. 2

Costruito in nylon di alta qualità con anima in acciaio zincato, **SAFEBLOCK** assicura massima robustezza e resistenza in ogni condizione atmosferica, in cui si richieda un bloccaggio ed una resistenza elevata al vento.

*Constructed with high-quality nylon with a galvanized steel core, **SAFEBLOCK** ensures maximum robustness and resistance in all weather conditions, where high wind blocking and resistance are required.*



La sua versatilità è garantita dalla disponibilità in 4 varianti e 7 colori, soddisfacendo qualsiasi esigenza estetica e funzionale. Il sistema offre inoltre la possibilità di installazione diretta a parete in assenza del telaio interno, mentre la regolazione in altezza dell'elemento di riscontro consente di adattarsi a diverse distanze tra persiana e infisso.

Versatility is guaranteed by availability in 4 variants and 7 colors, allowing it to meet any aesthetic and functional requirement. The system also offers the possibility of direct wall installation in the absence of an internal frame, while the height adjustment of the strike plate allows it to adapt to different distances between shutter and window frame or wall.

RISCONTRO
SU TELAIO



RISCONTRO
SU MURATURA



FASI DI APERTURA E BLOCCAGGIO

1 - SOLLEVARE LA MANIGLIA DELLA STAFFA



2 - ESTRARRE LA STAFFA DAL SUO ALLOGGIO



3 - RUOTARE LA STAFFA FINO AL RISCONTRO




4 - INSERIRE LA STAFFA E SERRARE LA LEVETTA



SAFEBLOCK-STD
ELEMENTO DI RISCONTRO A 0° - FILO MURO
FA 75-0 / FA 116-0




DIMENSIONI ELEMENTO DI RISCONTRO
(quote in mm)



MASCHERINA PER FISSAGGIO A PARETE

Nel caso in cui l'elemento di riscontro viene fissato al muro, quest'ultimo viene inserito in una apposita mascherina che rende il fissaggio più stabile ed esteticamente migliore.

In case the strike plate is fixed to the wall, it is inserted into a special mask that makes the fixing more stable and aesthetically better.



CODICE PRODOTTO SAFELOCK-STD		
misure	n. pezzi per pacco	codice
75,5 mm	30	FA 75-0
116 mm	30	FA 116-0

SOLUZIONE CON POSIZIONAMENTO PARALLELO AL MURO (0°)

SOLUTION WITH PARALLEL POSITIONING PARALLEL TO THE WALL (0°)



La versione con posizionamento parallelo offre la configurazione tradizionale per installazioni classiche e lineari.

Questa soluzione prevede:

- Elemento di riscontro con angolazione a 0°
- Sistema di aggancio ottimizzato che assicura stabilità e resistenza durante l'intero ciclo di apertura e chiusura
- Profilo sottile e discreto che si integra armoniosamente con il telaio esistente
- Posizionamento parallelo al muro che offre un'estetica essenziale e pulita

Questa configurazione rappresenta la soluzione ideale per installazioni standard dove non sono presenti vincoli strutturali o decorativi particolari.

The version with parallel positioning offers the traditional configuration for classic and linear installations. This solution includes:

- *Strike plate with 0° angle*
- *Optimized hooking system that ensures stability and resistance throughout the entire opening and closing cycle*
- *Slim and discreet profile that integrates harmoniously with the existing frame*
- *Parallel positioning to the wall that offers a clean and essential aesthetic*

This configuration represents the ideal solution for standard installations where there are no particular structural or decorative constraints.




SAFEBLOCK STD - FISSAGGIO A MURO





In assenza di telaio in alluminio, SAFEBLOCK STD può essere fissato direttamente sulla muratura, grazie alla possibilità di installare l'elemento di riscontro sul muro anziché sul telaio stesso.


In the absence of an aluminum frame, SAFEBLOCK STD can be fixed directly to the masonry, thanks to the possibility of installing the strike plate on the wall rather than on the frame itself.



MISURE PER LO SCASSO DEL TELAIO SAFEBLOCK-STD



distanza consigliata dal foro di fissaggio inferiore del fascione



NOVITA





SAFEBLOCK-25

ELEMENTO DI RISCONTRO A 25°

FA 75-25 / FA 116-25



DIMENSIONI ELEMENTO DI RISCONTRO
(quote in mm)




SAFEBLOCK-25 è l'unico sistema di ancoraggio che permette il fissaggio sia ad anta in alluminio che su muratura, inclinato di 25°, ciò consente il superamento di elementi architettonici che sono a bordo della struttura edilizia.

SAFEBLOCK-25 is the only anchoring system that allows fixing both to aluminum doors and masonry, inclined at 25°, which enables overcoming architectural elements that are at the edge of the building structure.

SOLUZIONE CON POSIZIONAMENTO ANGOLATO (25°) - L'INNOVAZIONE

SOLUTION WITH ANGLED POSITIONING (25°) - THE INNOVATION




PARTICOLARE DELL'ELEMENTO
DI RISCONTRO A 25°



SAFEBLOCK-25 - FISSAGGIO SU TELAIO

CODICE PRODOTTO SAFEBLOCK-25

misure	n. pezzi per pacco	codice
75,5 mm	30	FA 75-25
116 mm	30	FA 116-25





Anche in questo caso, in assenza di telaio in alluminio, l'elemento di riscontro può essere fissato direttamente sul muro.


In this case as well, in the absence of an aluminum frame, the reference element can be mounted directly on the wall.



MISURE PER LO SCASSO DEL TELAIO SAFELOCK-25



distanza consigliata dal foro di fissaggio inferiore del fascione





www.t-in.it



Via Nilde Iotti 1 - 73019 - Trepuzzi (LE) - Italy



info commerciali: marketing@t-in.it



info tecniche: ufficiotecnico@t-in.it



Tel +39 0832 760191



@T.IN.TecnologieIndustriali