



PATTEX MILLECHIODI ORIGINAL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo di montaggio base acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) e da un ottimo potere riempitivo (fino a 1 cm). E' ideale per fissare, in interni, zoccolini in legno, piani d'appoggio e da lavoro, perline, angolari, pannelli decorativi, pannelli gessati, rivestimenti in moquette, polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum e plastica (escluso PP, PE, PTFE).

Almeno una delle due superfici deve essere assorbente. Utile per la riparazione di moquette e piccoli listelli di parquet. Il prodotto polimerizzato è sovraverniciabile.

Pattex Millechiodi Original può essere applicato anche su superfici umide e rimane elastico nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Copolimeri acrilici, cariche, addensanti
Colore	Bianco avorio
Odore	Pressoché inodore
Peso specifico	1,3 g/ml circa
Temperatura di applicazione	Minimo + 10°C
Temperatura di esercizio	da -30°C a +80°C circa
Tempo aperto	10/15 minuti circa (a seconda della temperatura e umidità)
Indurimento finale:	24-48 ore circa

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Il prodotto si conserva nei contenitori originali, immagazzinato a temperatura ambiente per circa 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare poi Pattex Millechiodi Original su una sola superficie, per punti o a spatola a seconda del tipo di impiego.

Accoppiare quindi, premendo le due superfici; l'effetto ventosa di Millechiodi Original permette anche l'applicazione di pannelli in verticale senza azione di morsettatura, mentre la sua iniziale riposizionabilità consente la correzione a lavoro compiuto, entro 10 minuti dalla posa.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.