



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# FULCRON CASA

## Rimuovi muffa

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto tecnico indicato in tutte quelle situazioni in cui è necessaria un'azione detergente e di restauro delle superfici intaccate dall'umidità e che presentano le tipiche macchie nerastre, giallastre o verdastre. Azione igienizzante, disgrega e previene la formazione di muffe e muschio anche in ambienti ad elevato tasso di umidità.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per il trattamento di superfici, pareti, soffitti, locali civili e industriali, cantine, garage, scale, vasi, ecc.

### - MODALITÀ D'USO

Rimuovere il tappo dal flacone ed avvitare saldamente l'erogatore a spruzzo in dotazione. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi spazzolare con spazzola morbida e sciacquare abbondantemente con acqua. Ripetere l'operazione su zone particolarmente intaccate. Al termine dell'applicazione svitare l'erogatore a spruzzo e richiudere saldamente il flacone con il tappo per garantire la chiusura di sicurezza per bambini

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto fisico liquido
- Colore Giallo chiaro
- Odore Profumato
- pH > 12
- Peso specifico 1,10 g/ml
- Idrosolubilità Solubile

- Cloro attivo 5 % ca.

### - AVVERTENZE

Nessuna in particolare. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Aerare l'ambiente prima di soggiornarvi.

Attenzione, il prodotto è a base di sodio ipoclorito (candeggina) e potrebbe macchiare superfici delicate, nel dubbio si consiglia di effettuare un test preliminare in una parte nascosta. Non utilizzare su piante, tessuti, muri trattati con pittura non lavabile, legno e metallo nudo.

### - STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.

In queste condizioni il prodotto ha una durata di 1 anno.

### - CONFEZIONE

Flacone in HD-PE Bianco perla con chiusura di sicurezza per bambini, trigger allegato alla confezione.

Cod. 2554, contenuto 500 ml.

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 17.10.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

