

MODOSTUC 30

RIEMPITIVO

Stucco polifilico in polvere

DESCRIZIONE

E' uno stucco polifilico in polvere per legno e muri, formulato con gesso alabastrino, ritardanti di presa e modificanti reologici. E' altamente riempitivo, sopporta grossi spessori, non cola e non screpola.

IMPIEGO

Sostituisce gesso, stucchi e riempitivi. E' ottimo per tutare buchi e fenditure. Indurito definitivamente, è possibile piantarvi chiodi, tasselli, ecc. Ideale per fissare gessi ornamentali, piastrelle, rosoni, zoccoli in marmo, ecc.

MODO D'USO

Aggiungere a due parti di prodotto una parte di acqua e impastare accuratamente. Il quantitativo di acqua necessario può variare a seconda del tipo di supporto e del lavoro da eseguire.

CONFEZIONE

Sacchi da 1-5-25 Kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	Min. +5°C	Max +35°C
CONSUMO	variabile	
APPLIC. A SPATOLA: rapp. di miscelazione	}	50%
APPLIC. A FRATTAZZO: rapp. di miscelazione		

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussone 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MODOSTUC 30 con un consumo medio dikg/mq
da applicarsi al prezzo di EURO..... al mq
compreso materiali e mano d'opera,
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.