

SCHEDA TECNICA
(Milano, Gennaio 2006)



Henkel Loctite Adesivi
Via G. Barrella,6 - 20157 Milano
www.henkel.it/adesivi
info.adesivi@henkel.it

SISTA Impermeabilizzante Pavimenti Universale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamento impermeabilizzante idro e oleo-repellente per pavimenti interni ed esterni, come terrazze, balconi, vialetti etc..., che previene i danni dovuti all'umidità come efflorescenze e muffe. Crea un caratteristico effetto perla, non cambia l'aspetto delle superfici, non crea film. Alta resistenza all'abrasione.

CAMPI DI IMPIEGO

Sista Impermeabilizzante Pavimenti Universale garantisce un'ottima adesione su pietra, marmo, laterizi, cemento, agglomerati di pietra, cotto, clinker, gres. Non adatto per legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Resina silossanica in solvente
Aspetto	Liquido incolore
Odore	Caratteristico
Peso specifico	0,77 g/ml
Residuo Secco	4 +/- 1 %
Resa per mano	5 - 7 m ² /litro circa

STOCCAGGIO

Sista Impermeabilizzante Pavimenti Universale deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperature non superiori a +40°C.

Se ben conservato, il prodotto è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

I pavimenti devono essere solidi, puliti e privi di polvere, oli, grassi e completamente asciutti.

Se necessario trattare i pavimenti con Sista Anti-Muffa, risciacquare accuratamente e lasciare asciugare completamente.

Proteggere le zone che non devono essere trattate come serramenti, zoccolini, etc...

Applicazione

Procedere all'applicazione di Sista Impermeabilizzante Pavimenti Universale mediante pennello, rullo, vaporizzatore, in questo caso tenere una distanza dal pavimento di circa 50 cm.

Applicare 2/3 mani successive e incrociate, senza aspettare l'asciugatura delle mani precedenti, fino a completa saturazione del supporto.

Attendere 24 ore per l'asciugatura completa. Pulire immediatamente gli attrezzi in acqua.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)

