

PATTEX MILLECHIODI TRASPARENTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo di montaggio a base acqua, bianco in fase di estrusione, trasparente una volta asciutto.

CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) e da un ottimo potere riempitivo (fino a 1 cm). E' ideale per fissare, in interni, zoccolini in legno, piani d'appoggio e da lavoro, perline, angolari, pannelli decorativi, rivestimenti in moquette, polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum, plastica (escluso PP, PE, PTFE).

Almeno una delle due superfici dev'essere assorbente. Utile per la riparazione di moquette e piccoli listelli di parquet. Il prodotto polimerizzato è sovraverniciabile.

Pattex Millechiodi Trasparente può essere applicato anche su superfici umide e rimane elastico nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Copolimeri acrilici, cariche, addensanti
Colore	Bianco inizialmente, trasparente una volta asciutto
Odore	Pressoché inesistente
Densità	1,0 g/cm ³
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +40° C
Temperatura di esercizio	da -20°C a + 70°C
Forza finale (DIN EN 205)	Circa 55 kg/cm ²
Tempo aperto	15 min circa (a seconda di temperatura e umidità)
Presa iniziale	15 ÷ 20 g/cm ²
Indurimento finale	48 ore circa

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Il prodotto si conserva nei contenitori originali, immagazzinato a temperatura ambiente fino a 18 mesi. Tenere lontano dai bambini.

SCHEDA TECNICA

(Milano, Aprile 2009)



**Adhesive
Technologies**

Henkel Italia SpA

Via Amoretti, 78 - 20157 Milano

www.henkel.it

info.adesivi@henkel.com

MODALITA' D'USO

Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare poi Pattex Millechiodi Trasparente su una sola superficie, per punti o cordoli a seconda del tipo di impiego. Accoppiare quindi, premendo, le due superfici; l'effetto ventosa del Millechiodi Trasparente permette anche l'applicazione di pannelli in verticale senza azione di morsettatura, mentre la sua iniziale riposizionabilità consente la correzione del lavoro compiuto entro 10 minuti dalla posa. Il prodotto, bianco in fase di estrusione, diventa gradualmente trasparente asciugando. Il tempo di asciugatura dipende dalla tipologia di superficie e dallo spessore dell'applicazione.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)