

ott-19

FORTE 2000 ACRILICO

Descrizione Adesivo acrilico pastoso ad elevato potere incollante con aggrappo ultra rapido. Esente da solventi, non corrode, inodore. Verniciabile, non cola, ha proprietà riempitive.

Impieghi Fornisce la soluzione ideale per risolvere contemporaneamente i problemi d'incollaggio e sigillatura sui più comuni materiali usati in edilizia. Ottima tenuta su legno, plastica, gesso, metallo, parquet, intonaco, mattoni, polistirolo, moquette, PVC, piastrelle, battiscopa, perlinato, pietre, cornici.

Imballo Cartuccia - 300 ml.

Caratteristiche tecniche	Colore	bianco/avorio	
	Peso Specifico	ca. 1,35	g/cm ³
	pH (diluito 1:1)	ca. 8,5	
	Viscosità (Brookfield)	ca. 2000	Pa*s
	Temperatura d'applicazione	5 ÷ 40 °C	
	Tempo aperto/23°C	ca. 5	min.
	Tempo di presa	10 - 20 min.	
	Resistenza a strappo dopo 72 ore		
	legno/legno	ca. 4,5	MPa
	legno/acciaio	ca. 3	MPa
Temperatura operative	-30 ÷ 80 °C		

Applicazione Le superfici debbono essere pulite, asciutte e compatte; è preferibile che almeno una sia porosa ed assorbente. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento. Eliminare i residui di colla con acqua, eventualmente calda.

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 25°C); teme il gelo.

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.