

# PINTECO

vernice di finitura trasparente per esterno lucida o satinata "effetto cera"

INODORE



Vernice di finitura trasparente lucida o satinata, indicata per il trattamento di tutti i manufatti di legno che richiedono un'ottima protezione superficiale sia all'esterno che all'interno della casa.

Prodotto all'acqua indicato per la finitura e/o il ripristino di tutti i tipi di legno già trattati con impregnante o con fondo turapori sia all'acqua che a solvente; è un prodotto di buona elasticità, resistente agli urti ed ai graffi.

Pinteco è una vernice indicata per la finitura di serramenti, balconi, perlinature e manufatti di legno in genere destinati sia all'esterno che all'interno della casa.

È una vernice trasparente che aderisce perfettamente e protegge il legno dagli agenti atmosferici. Pinteco non sfoglia ma si consuma con il passare degli anni, non ingiallisce, rende la superficie piena e morbida al tatto.

È una vernice inodore all'acqua ed è quindi utilizzabile anche all'interno senza particolari precauzioni. Pinteco fa risaltare e mantiene nel tempo la naturale bellezza del legno.

#### MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte (per legno da rinnovare: carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie).
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Applicare a pennello o a spruzzo uno strato sottile su superfici precedentemente trattate con impregnante (Legnosan) o turapori all'acqua (Acrivel).
- Eventuale seconda mano dopo 3/4 ore.
- Gli attrezzi utilizzati si possono pulire con acqua immediatamente dopo l'uso.
- La superficie verniciata risulterà perfettamente asciutta al tatto 24 ore dopo l'ultima applicazione.

#### CARATTERISTICHE:

- *Diluizione: a pennello il prodotto è pronto per l'uso - a spruzzo diluire al 5% con acqua.*
- *Resa media, teorica-indicativa: 8 - 10 mq. con ml. 750 / 11 - 13 mq. con 1 lt.*
- *Applicare a temperatura superiore ai 15° C*
- *Residuo secco: 33% lucida - 33% satinata*
- *Tipo di legante: resine acriliche-poliuretaniche*
- *Tipo di solventi: acqua*
- *Peso specifico: 1,030*
- *Essiccazione: superficiale 1 ora - completa 24 ore*
- *Opacità Pinteco satinata: 40 gloss*

**CAPACITÀ:** ml. 750    lt. 2,5    lt. 5

**IMBALLO:** pz. 6    pz. 2    pz. 1