



Descrizione

Pregiati oli penetranti e protettivi che ravvivano il colore originario. **NON CONTIENE SILICONI.** Per Plastiche, Marmi, Pietre, Alluminio, Metalli e altre superfici quali cemento, gelcoat, etc. Applicato su metallo, garantisce anche protezione contro l'ossidazione. Ravviva il colore e rigenera:

- **VERNICI E PITTURE**
- **PLASTICHE**
- **MARMI, PIASTRELLE, GRANITI, ECC.**
- **METALLI LUCIDATI E CROMATI**
- **TRASPIRANTE**

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido ambrato
Odore	Caratteristico
Densità relativa	0,857 kg/lt
Solubilità in acqua	Insolubile
Resa metrica	18 m²/litro circa
Composizione	Miscela di oli pregiati
Durata in Magazzino	24 mesi imballo integro

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Utilizzo

SPRAY

Spruzzare il prodotto e stendere omogeneamente con panno pulito.

LIQUIDO

Applicare il prodotto con panno pulito o pennello. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare.

Consigli: Il trattamento con Miracoat va ripetuto ogni qualvolta la superficie trattata tende a sbiadire. Coprire tutto ciò che non si desidera trattare. Applicare a temperature tra 5 e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.

Codici – Formati – Imballi - Confezioni

Formato	Codice	Ean	Confezione
400 ml	3AY400	8020089989654	12 bombole
500 ml	3MG005	8020089989647	12 lattine

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.