



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio
Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffro, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.lineablavernici.it
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Scheda Tecnica

HD2000/00 – TOP DECK FINITURA ALL'ACQUA PER LEGNO EFFETTO NATURALE

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 06/08/13

DATA 18/09/13 AS/am

Colori e versioni:

HD 2000/00 trasparente (satinato 5 gloss)

Settore d'impiego

Manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno: pavimentazioni per esterno (decking), mobili da giardino, balconi, terrazzi, verande, bordi piscina, travature, cottages, gazebo, ecc.

Applicazione

Pennello e spruzzo

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso; qualora si ritenesse necessario diluire, impiegare acqua di rete dal 5% al 10%

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	34 ± 1
* Peso specifico (kg/lt):	1,020 ± 0,030
* Viscosità DIN 6 a 20°C (sec):	60 ± 5
* Essiccazione all'aria (100 g/m ² a 20°C):	fuori polvere 30' fuori impronta 60' carteggiabile e sovraverniciabile 4 ore accatastabile 48 ore
* Numero di mani:	due o più mani
* Resa metrica (m ² /lt):	12

Caratteristiche generali

L'HD2000/00 è una finitura all'acqua trasparente a bassa viscosità. Si applica a spruzzo o a pennello per proteggere il legno precedentemente impregnato con impregnanti all'acqua colorati della serie HI20xx. Questa finitura ha ottime doti di bagnabilità del supporto e non crea spessore come le tradizionali finiture per esterno rendendola ideale per verniciare pavimentazioni per esterno (deck) e mobili da giardino.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio
Sede Legale ed Amministrativa
Via del Piffero, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.lineablavernici.it
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Questo prodotto è idoneo alla protezione del legno all'esterno; nonostante sia incolore conferisce al manufatto una elevatissima protezione contro i raggi UV.

L'apposita cera contenuta nel prodotto conferisce ai manufatti un ottimo potere idrorepellente ed una elevata resistenza al calpestio. Sui colori più scuri (tipo wengè) e in caso di forti sollecitazioni, si potranno rilevare leggeri segni che non comprometteranno la durata e la qualità della vernice e che potranno essere semplicemente rimossi con uno straccio umido.

Inoltre, la particolare formulazione chimica del prodotto fa sì che il naturale degrado del film di vernice avvenga tramite erosione, evitando così antiestetici fenomeni di sfogliamento.

Istruzioni per l'uso

LEGNO NUOVO: si possono applicare 2 mani di prodotto su legno grezzo preventivamente carteggiato con carta abrasiva grana 180 e trattato con impregnanti colorati all'acqua HI20xx/00. Ove necessario diluire la confezione da 750ml di finitura HD 2000 con 37,5-75 ml di acqua.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: si possono applicare 2 mani di prodotto su supporti già trattati con impregnanti colorati all'acqua HI20xx/00, se l'intervallo tra le 2 mani non supera le 8 ore, non è necessario carteggiare nella fase intermedia. In caso di applicazione della seconda mano dopo lungo tempo è possibile carteggiare la prima mano con carta abrasiva grana 220 prima dell'applicazione della seconda.

In caso di manutenzione straordinaria, ovvero se la vernice presente è degradata, asportare completamente la

vernice, carteggiando con carta abrasiva grana 150, ed applicare, prima della finitura HD2000/00 una o due mani di impregnante all'acqua HI20xx.

Avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso
- Conservare il prodotto in locali con temperature superiori a 5°C in quanto teme il gelo
- L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire in locali con una temperatura superiore a 10°C
- I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.
- Non gettare residui nelle fognature

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.